

С. 10 ГОСТ 21.401—88

Вкл.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
101	ОСТ 26—02—1496—76	Емкость 1—4,0—1200—1,0—1—2—1—0	1		
БНЗ	XXX—XX ТХН—БН—З. ВО	Блок питания	1		
103	ОСТ 26—02—1496—76	Емкость 1—6,3—1600—1,0—1—2—1—0	1		
104	ИН 780	Теплообменник 1200 ИТ-2—16 МЛ25 Г4	1		
105	XXX—XX	Насос НК 65/35—70 с электродвигателем В40-81—8, N = 40 кВт, n = 2950	2		
4.61.1		Участок трубопровода от границы установки до поз. 101	1		
4.61.3		Участок трубопровода от поз. БНЗ до участка трубопровода 5.18.2	1		
7.10.1		Участок трубопровода от поз. 103 до границы установки	1		
6.14.2		Участок трубопровода от участка трубопровода 5.18.2 до поз. 103	1		

Наименование	Единица изм.	Всего	Кол. на участок трубопровода							
			4.61.1	4.61.3	6.14.2	7.10.1				
Труба ГОСТ 8732—78 ВСт20 ГОСТ 8731—74										
159 × 4,5	м	3,0			3,0					
89 × 3,5	м	2,0	2,0							
57 × 3,5	м	6,75		4,25		2,5				
Отвод 90° ГОСТ 17375—83:										
159 × 4,5	шт.	2			2					
89 × 3,5	шт.	2	2							
57 × 3,5	шт.	5		2		3				
Переход ГОСТ 17378—83	шт.									
159 × 4,5 — 57 × 3,0		1		1						
Задвижка ЗКЛ2—150—16	шт.	1			1					
Вентиль 15с22ж:	шт.									
D, 80, P, 40		1	1							
D, 50, P, 40		1								
Опора:	шт.									
ОПП2—100.159		1			1					
ОПП2—100.57		2		1		1				